

COM.

## COMUNE DI BOLLENGO

OGG.

# LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA DEL CAPANNONE PLURIUSO CON INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

## PROGETTO ESECUTIVO

DES.

## ELENCO PREZZI UNITARI

FASE	ID	REV.
ESE	B1	00

PROGETTISTA INCARICATO :

**Dott. ing. Davide Enrione**



COLLABORATORE:

**Dott. ing. Guido Zanzottera**



REV.	DATA EM.	MOTIVO REVISIONE	DE	GPE	GPE
00	28/09/2017	PRIMA EMISSIONE			
REVISIONE	DATA EM.	MOTIVO REVISIONE	PREPARATO	RIESAMINATO	APPROVATO

  

La proprietà intellettuale di questo documento è della Endaco Srl; esso, sia in forma controllata che non controllata, non può essere diffuso né duplicato senza una preventiva autorizzazione scritta della Direzione della Società.	RIF. <b>B17D08</b>	COPIA CONTROLLATA <input type="checkbox"/> NON CONTROLLATA <input type="checkbox"/>	DOC. <b>B17D08-ESE-B1-00</b>
---	-----------------------	---	---------------------------------

Mod. PQ0403Bi-01



CERT. N. 9175

**endaco s.r.l. Società di Ingegneria**

Piazza Lamarmora, 12 10015 Ivrea (TO) - Tel. +39 0125 48063 Fax +39 0125 648007 e-mail [admin@endaco.com](mailto:admin@endaco.com)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>&lt;nessuna&gt; (SpCap 0)</b>			
<b>80 - COPERTURE, FALDALERIE ED IMPERMEABILIZZAZIONI (Cap 28)</b>			
Nr. 1 01.A09.B80.0 05	Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante per la formazione della barriera al vapore, costituita da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma con cannello di sicurezza. <b>euro (dodici/03)</b>	m <sup>2</sup>	12,03
Nr. 2 01.P24.L10.0 05	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100 <b>euro (cinquanta/42)</b>	h	50,42
Nr. 3 24.A27.F04.0 65	Copertura: in pannelli metallici coibentati (con poliuretano o simili in doppia lamiera): acquisto <b>euro (ventiuno/62)</b>	m <sup>2</sup>	21,62
Nr. 4 24.A27.F04.0 70	idem c.s. ...doppia lamiera): posa in opera <b>euro (otto/14)</b>	m <sup>2</sup>	8,14
Nr. 5 EN01	Rimozione, trasporto e smaltimento lastre in fibra-cemento esistenti (Indagine mercato Endaco) <b>euro (dieci/00)</b>	m2	10,00
Nr. 6 EN02	Fornitura e posa faldaleria (Indagine mercato Endaco) <b>euro (ventiquattro/00)</b>	m	24,00
Nr. 7 EN03	Fornitura e posa listellatura lignea per ancoraggio nuopva copertura (Indagine mercato Endaco) <b>euro (cinque/00)</b>	m2	5,00
Nr. 8 EN04	Rimozione, trasporto e smaltimento serramenti esistenti (Indagine mercato Endaco) <b>euro (dieci/00)</b>	m2	10,00
<b>81 - OPERE DA VETRAIO (Cap 29)</b>			
Nr. 9 01.A18.B00.0 05	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e port finestre con marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque forma, tipo, dimensione e numero di battenti profili fermavetro, gocciolatoio, serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie inferiore a m² 2,0 <b>euro (trecentocinquantatre/66)</b>	m <sup>2</sup>	353,66
Nr. 10 EN05	Posa di schermature orizzontali/verticali di tipo fisso composte da profili in alluminio con sezione ogivale <b>euro (duecentodiciassette/00)</b>	m2	217,00
<b>82 - STRUTTURE SPECIALI (Cap 30)</b>			
Nr. 11 28.A10.A05.0 05	LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato utilizzabile da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in acciaio al		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 12 28.A10.A07.0 05	carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di latteneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. a corpo <b>euro (ottocentoventisei/60)</b>	cad	826,60
Nr. 13 01.P25.A60.0 05	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di latteneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura. Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso <b>euro (centosessantaotto/05)</b>	cad	168,05
<b>100 SICUREZZA (Cap 32)</b>			
Nr. 14 01.P25.A60.0 10	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni <b>euro (nove/31)</b>	m <sup>2</sup>	9,31
	idem c.s. ...verticale). Per ogni mese oltre al primo <b>euro (uno/59)</b>	m <sup>2</sup>	1,59
	Data, _____		

COMMITTENTE: [COMPUTO METRICO ESE-00.dcf] (U:\B-ENDACOB-COMB-COM-2017\B17D08 - BOLLENGO PLUF